

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului
3. Producător

4. Reprezentant autorizat

5. Sisteme de certificare a calității

6a. Standarde armonizate

Organisme Notificate

7. Performanțe declarate

ADESOLO G

Membrană bituminoasă pentru hidroizolații

ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue
F-75014 Paris

BMI România Sisteme de Înnelitori S.R.L., Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu,
SIBIU, România

Sistem 2+

EN 13707:2004/A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică sub nr. CSTB,
organ Noticat n° 0679

Caracteristici esențiale**Performanțe****Normativ**

Rezistență la foc extern	FRoof*	EN 13501-5
Rezistență la foc	NPD	EN 13501-1
Etanșeitatea	Conform	EN 1928
Rezistența la tracțiune LxT	740 x 540 N/50 mm	EN 12311-1
Elongația longitudinală/ transversală	40 x 49%	EN 12311-1
Rezistența la strapungere statică (A, suport moale)	20kg	EN 12730
Rezistența la soc (B, suport moale)	2000mm	EN 12691
Rezistența la forfecarea a îmbinărilor (îmbinare laterală și de capăt)	600 x 900 N/50 mm	EN 12317-1
Durabilitate EN 1296: curgere la temperatura ridicată	100° C	EN 1110
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15 ° C	EN 1109

NPD – fără nivel de performanță determinat

**Deoarece performanța la foc exterior a unui acoperis este data de construcția sistemului, nici un rezultat nu poate fi evaluat doar pentru un singur produs.*

Nota 1: Produsul nu conține azbest sau gudron.

Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel european, verificarea și declararea privind eliberarea/conținutul trebuie să fie luate în considerare prevederile naționale la locul de utilizare

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 10.11.2020

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

