

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului

3. Producător

4. Reprezentant autorizat

5. Sisteme de certificare a calității

6a. Standarde armonizate

Organisme Notificate

7. Performante declarate

## BALTBIT PF 160

a. foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului

b. structuri hidroizolante supuse la foc extern

BMI Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+ și Sistem 3

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat sub nr. 1434 POLSKIE

CENTRUM BADAŃ I CERYFIKACJI S.A. (Sistem 2+, scop a.)

Organism de certificare a testării de laborator notificat sub nr. 1488

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (Sistem 3, scop b.)

### Caracteristici esențiale

### performanțe

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Performanța la foc extern                                          | NPD*              |
| Clasa de reacție la foc                                            | Clasa E           |
| Etanșeitatea                                                       | Etanș             |
| Rezistența la întindere pe direcție longitudinală                  | 800 ± 200 N/50 mm |
| Rezistența la întindere pe direcție transversală                   | 600 ± 200 N/50 mm |
| Elongația longitudinală                                            | 50 ± 15%          |
| Elongația transversală                                             | 50 ± 15%          |
| Rezistența la penetrarea rădăcinilor                               | NPD               |
| Rezistența la sarcină statică, met. A                              | NPD               |
| Rezistența la impact, met. A                                       | NPD               |
| Rezistența la sfâșiere                                             | NPD               |
| Rezistența la dezlipire a îmbinărilor                              | NPD               |
| Rezistența la forfecare a îmbinărilor                              | NPD               |
| Durabilitate: fluaj după îmbătrânirea artificială la căldură       | NPD               |
| Durabilitate: pliabilitate după îmbătrânire artificială la căldură | NPD               |
| Temperatura minimă de flexibilitate                                | - 15 °C           |
| Substanțe periculoase                                              | nu conține        |

*NPD – fără nivel de performanță determinat*

*NPD\* - mențiunea se referă la imposibilitatea certificării produsului independent de alte componente. Clasa determinată Broof (t1) este certificată pentru sisteme specifice ce includ acest produs (disponibile pe website ICOPAL)*

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 20.02.2020

DI. Mircea Dumitru

Managing Director

pagina 1/1

