

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip | E-G 4 F/K Extra |
| 2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului | Foi bituminoase armate pentru hidroizolații |
| 3. Producător | BMI Magyarország Kft H-8200 Veszprém Házgyári út 1.Adresă fabrică H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út. 6. |
| 4. Reprezentant autorizat | BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România |
| 5. Sisteme de certificare a calității | Sistem 2+ |
| 6a. Standarde armonizate | EN 13707:2014 și EN 13969:2009 |
| Organisme Notificate | Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat ÉMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26 sub nr. 1415, Certificat 1415-CRP-25-(C-7/2007) |

7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale EN 13707:2014	Performanțe
Performanță la foc extern	NPD
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea 100 kPa 24 h	Îndeplinește
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală [N/5cm]	1500 ± 200
Rezistența la întindere pe direcție transversală [N/5cm]	2000 ± 200
Elongația longitudinală	4 ± 2 %
Elongația transversală	4 ± 2 %
Rezistența la rădăcini	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A (KG)	15
Rezistența la impact met. A (mm)	800± 80
Rezistența la rupere (N)	250 ± 50
Rezistența la forfecare longitudinal (N/5cm)	NPD
Rezistența la forfecare transversal (N/5cm)	NPD
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor(N/5cm)	NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15 ° C
Rezistența la curgere la temperaturi ridicate	100° C
Durabilitate: flexibilitate la temperaturi scăzute după îmbătrânire artificială	NPD
Durabilitate: rezistență la curgere la temperaturi ridicate după îmbătrânire artificială	NPD
Conținut de materiale periculoase 1.2	NPD
NPD – fără nivel de performanță determinat	

7. Performanțe declarate (continuare)

Caracteristici esențiale EN 13969:2009	Performanțe
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	100 kPa 24 h
Rezistența la impact met A (mm)	800 ± 80
Rezistența la forfecare (longitudinală / transversală) [N / 5cm]	NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15 ° C
Proprietăți de tracțiune: forță maximă de tracțiune longitudinal	1500 ± 200
Proprietăți de tracțiune: forță maximă de tracțiune transversal	2000 ± 200
Elongația longitudinală	4 ± 2 %
Elongația transversală	4 ± 2 %
Rezistența la sarcină statică, met. A	15 kg
Rezistența la rupere	250 ± 50
Durabilitate: etanșeitate la apă după îmbătrânirea artificială	Îndeplinește
Durabilitate: rezistență chimică	Îndeplinește
Conținut de materiale periculoase 1.2	NPD

NPD – fără nivel de performanță determinat

1. Notă: Acest produs nu conține gudron de carbon sau azbest
2. Notă: În absența standardelor europene armonizate care să descrie metodele de măsurare, emisia și conținutul substanțelor periculoase trebuie verificate și declarate în conformitate cu reglementările naționale ale locului de utilizare.

8. Documentație tehnică adecvată și / sau documentație tehnică individuală

Performanța produsului identificat mai sus corespunde performanței declarate. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, producătorul astfel cum este definit mai sus este singurul responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanță.

Sibiu, România, 03.01.2022

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

