

1. Cod unic de identificare al produsului-tip **EO-G 4 F/K Extra**
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului Foi bituminoase armate pentru hidroizolații
3. Producător BMI Magyarország Kft. H-8200 Veszprém Házgyári út 1.
4. Reprezentant autorizat Adresă fabrică H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út. 6.
5. Sisteme de certificare a calității BMI România Sisteme de Înnelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România
- 6a. Standarde armonizate Sistem 2+
EN 13707:2014 EN 13969:2009
Organisme Notificate Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat
ÉMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26sub nr. 1415, Certificat 1415-CRP-25-(C-7/2007)
7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale EN 13707:2014	Performanțe
Performanță la foc extern	NPD
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea 100 kPa 24 h	Îndeplinește
Rezistența la impact	800± 80
Rezistența la rădăcini	NPD
Rezistența la forfecare a suprapunerilor longitudinal/ transversal (N/5cm)	NPD
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor(N/5cm)	NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15/0 ° C
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	1500 ± 200
Rezistența la întindere pe direcție transversală	2000 ± 200
Elongația longitudinală	4 ± 2 %
Elongația transversală	4 ± 2 %
Rezistența la sarcină statică, met. A	15 kg
Rezistența la rupere (N)	250 ± 50
Rezistența la curgere la temperaturi ridicate	100/70° C
Durabilitate: flexibilitate la temperaturi scăzute	NPD
Durabilitate: rezistență la curgere la temperaturi ridicate	NPD
Conținut de materiale periculoase 1.2	NPD
NPD – fără nivel de performanță determinat	

7. Performanțe declarate (continuare)

Caracteristici esențiale EN 13969:2009	Performanțe
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	100 kPa 24 h
Rezistența la impact	800± 80
Rezistența la dezlipire a suprapunerilor (longitudinală / transversală) [N / 5cm]	NPD/NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15/0 ° C
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	1500 ± 200
Rezistența la întindere pe direcție transversală	2000 ± 200
Elongația longitudinală	4 ± 2 %
Elongația transversală	4 ± 2 %
Rezistența la sarcină statică, met. A	15 kg
Rezistența la rupere	250 ± 50
Durabilitate: etanșeitate la apă după îmbătrânirea artificială	Îndeplinește
Durabilitate: rezistență chimică	Îndeplinește
Conținut de materiale periculoase 1.2	NPD

NPD – fără nivel de performanță determinat

1. Notă: Acest produs nu conține gudron de carbon sau azbest
2. Notă: În absența standardelor europene armonizate care să descrie metodele de măsurare, emisia și conținutul substanțelor periculoase trebuie verificate și declarate în conformitate cu reglementările naționale ale locului de utilizare.

8. Documentație tehnică adecvată și / sau documentație tehnică individuală

Performanța produsului identificat mai sus corespunde performanței declarate. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, producătorul astfel cum este definit mai sus este singurul responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanță.

Sibiu, România, 03.01.2022

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

