

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip | EO-PV 4 S/K Extra |
| 2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului | Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului. |
| 3. Producător | BMI Magyarország Kft. H-8200 Veszprém Házgyári út 1. Adresă fabrică H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út. 6. |
| 4. Reprezentant autorizat | BMI România Sisteme de Înelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România |
| 5. Sisteme de certificare a calității | Sistem 2+ |
| 6a. Standarde armonizate | EN 13707:2014 |
| Organisme Notificate | Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat ÉMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26sub nr. 1415, Certificat 415-CRP-25-(C-7/2007) |
| 7. Performanțe declarate | |

Caracteristici esențiale	Performanțe
Performanța la foc extern	NPD
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea 100 kPa 24 h	Îndeplinește
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	700 ± 200N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	600 ± 200N/50 mm
Elongația longitudinală	40 ± 10 %
Elongația transversală	40 ± 10 %
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A	NPD
Rezistența la impact	NPD
Rezistența la pătrundere cu cuiul	NPD
Rezistența la dezlipire a suprapunerilor (medie / maximă) [N / 5cm]	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor longitudinal/transversal	NPD
Rezistența la curgere la temperaturi ridicate	100 ° C/70° C
Durabilitate: flexibilitate la temperaturi scăzute	-10/5 ° C
Durabilitate: rezistență la curgere la temperaturi ridicate	100 ° C/70° C
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15/0 ° C
Conținut de materiale periculoase 1.2	NPD
<i>NPD – fără nivel de performanță determinat</i>	

- Notă: Acest produs nu conține gudron de carbon sau azbest
- Notă: În absența standardelor europene armonizate care să descrie metodele de măsurare, emisia și conținutul substanțelor periculoase trebuie verificate și declarate în conformitate cu reglementările naționale ale locului de utilizare.

8. Documentație tehnică adecvată și / sau documentație tehnică individuală

Performanța produsului identificat mai sus corespunde performanței declarate. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, producătorul astfel cum este definit mai sus este singurul responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanță.

Sibiu, România, 03.01.2022

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

