

Elastovill E-KV-4S (10m x 1m x 4,2 mm)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului
3. Producător
4. Reprezentant autorizat
5. Sisteme de certificare a calității
- 6a. Standarde armonizate
Organisme Notificate
7. Performanțe declarate

Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului

BMI Austria GmbH, Industriestrasse 18, 9586 Fürnitz, Austria

BMI România Sisteme de Învélitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat sub nr. 1139, Certificat

Caracteristici esențiale**Performanțe**

Performanța la foc extern	NPD
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	400 kPa
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	≥ 700 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	≥ 700 N/50 mm
Elongația longitudinală	≥ 30 %
Elongația transversală	≥ 30 %
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A	20 kg
Rezistența la impact, met. A	800 mm
Rezistența la sfâșiere	≥ 400 N
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	≥ 400 N
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	≥ 500 N
Durabilitate: îmbătrânirea artificială la căldură, UV și apă	NPD
Durabilitate după îmbătrânire :temperatura maximă de fluaj	100 ° C
Durabilitate după îmbătrânire :temperatura minimă de flexibilitate	≤ -10 ° C
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15 ° C
Substanțe periculoase	NPD

NPD – fără nivel de performanță determinat

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 13.11.2020**DI. Mircea Dumitru**
Country Managing Director