



20l



0.35-
0.6l/m²



24 months



Descriere:

Solutie bituminoasa pentru amorsarea betonului, utilizare in aer liber.

Domeniu de utilizare:

BITUMEX R este destinat pentru aplicarea ca si strat de amorsare sub straturile bituminoase : amestec de bitum sau membrane aplicate cu flacara in timpul realizarii izolarii fundatiilor si acoperisurilor. Are proprietati excelente de penetrare a suprafetelor poroase, cum ar fi : sape de beton, zidarie, tencuieli; are bune proprietati de aderenta pe suprafetele metalice, se poate folosi si pentru saturarea elementelor de lemn din constructii cum ar fi stalpi sau garduri. Este recomandat in special pentru amorsarea :

- ▲ sape de beton, zidarie sau alte materiale poroase,
- ▲ elementelor de racordare ale acoperisurilor, ale elementelor bituminoase, tencuieli, jgheaburi etc.,
- ▲ suprafete sub hidroizolatii sau protectii impotriva umezelii.

Mod de aplicare:

Suprafetele destinate amorsarii si protejarii trebuie sa fie curate si uscate. Suprafetele de beton trebuie sa nu prezinte escoriatii, praf sau nisip iar fisurile si denivelarile vor trebui umplute cu mortar pe baza de ciment. Suprafetele metalice deteriorate trebuie curatate de rugina si de straturile vechi de vopsea, urmand a fi curatate si degresate. Inainte de utilizare se va amesteca cu grija continutul ambalajului. In cazul in care se amorseaza suprafete de beton, produsul se va aplica intr-un singur strat pe suprafata uscata cu bidineaua, pensula sau rola . Aplicarea se va face la temperaturi exterioare mai mari de 0°C, in conditii de vreme uscata. In cazul realizarii unor lucrari care nu implica un grad ridicat de hidroizolare, aplicarea produsului se va realiza in minim doua straturi. In functie de umiditatea si temperatura mediului ambiant, temperatura de uscare a produsului aplicat intr-un singur strat este de aproximativ 12 h.

Depozitare:

Se pastreaza in ambalajul original in pozitie verticala, in incinte protejate de razele solare si ventilate, departe de orice sursa de caldura sau incendiu .

Consum:

intre 0.35 pana la 0.60 l/m² pe strat, consumul fiind influentat de natura si starea stratului suport dar si de temperatura exterioara din momentul aplicarii.

Consum:

- ▲ ambalaj metalic de 20 litri,
- ▲ termen de garantie : 24 luni de la data fabricatiei,
- ▲ produsul este gata pentru punerea in opera, nu se dilueaza sau se incalzeste,
- ▲ utilizare in aer liber sau in spatii foarte bine ventilate.