

Hidroizolația acoperișului

FOLIE BASIC GETICA

DESCRIERE

Folie impermeabilă anticondens cu difuziune de vapori, recomandată pentru izolarea căpriorilor. Pentru aceasta folie se impune montajul liber pe căpriori.



⚠ Pentru evitarea deteriorării foliei la mers în timpul instalării, aceasta nu se montează pe suport continuu, ex. astereală.

DATE TEHNICE		
Lungime:	50 m	
Lățime:	1,5 m	
Planeitate:	< 30 mm/10m	
Greutate:	100 g/m ²	
Rezistență la foc:	Clasa F	
Flexibilitate la temperaturi scăzute	- 40 °C	
Permeabilitate (Valoare Sd):	0,03 m (± 0,015 m)	
Rezistență la infiltrații		
Înaintea îmbătrânirii artificiale	Clasa W1	
Ulterior îmbătrânirii artificiale	Clasa W1	
Rezistență la tracțiune	de-a lungul MD	peste CD
Înaintea îmbătrânirii artificiale	185 N/50 mm (± 55)	110 N/50 mm (± 35)
Ulterior îmbătrânirii artificiale	160 N/50 mm (± 35)	85 N/50 mm (± 25)
Alungire	de-a lungul MD	peste CD
Înaintea îmbătrânirii artificiale	70% (± 50)	110% (± 60)
Ulterior îmbătrânirii artificiale	40% (± 25)	45% (± 25)
Rezistență la rupere	de-a lungul MD	peste CD
	90 N (± 50)	125 N (± 50)
Rezistență termică	de la -40 °C până la +80 °C	
Permeabilitate la vapori de apă		
Lyssysystem 23 °C / 85% RH	1500 g/m2 x 24h (± 250)	
Lyssysystem 38 °C / 90 % RH	3500 g/m2 x 24h (± 400)	