

Hidroizolația acoperișului

FOLIE BASIC GETICA

DESCRIERE

Folie impermeabilă anticondens cu difuziune de vapori, recomandată pentru izolarea căpriorilor. Pentru aceasta folie se impune montajul liber pe căpriori. Nu se recomandă montajul pe astereală, întrucât este posibilă deteriorarea foliei la mers în timpul instalării.



DATE TEHNICE

Lungime:	50 m	
Lățime:	1,5 m	
Planeitate:	< 30 mm/10m	
Greutate:	100 g/m ²	
Rezistență la foc:	Clasa F	
Flexibilitate la temperaturi scăzute	-40 °C	
Permeabilitate (Valoare Sd):	0,03 m (± 0,015 m)	
Rezistență la infiltrații		
Înainte de îmbătrânirii artificiale	Clasa W1	
Ulterior de îmbătrânirii artificiale	Clasa W1	
Rezistență la tracțiune	de-a lungul MD	peste CD
Înainte de îmbătrânirii artificiale	185 N/50 mm (± 55)	110 N/50 mm (± 35)
Ulterior de îmbătrânirii artificiale	160 N/50 mm (± 35)	85 N/50 mm (± 25)
Alungire	de-a lungul MD	peste CD
Înainte de îmbătrânirii artificiale	70% (± 50)	110% (± 60)
Ulterior de îmbătrânirii artificiale	40% (± 25)	45% (± 25)
Rezistență la rupere	de-a lungul MD	peste CD
	90 N (± 50)	125 N (± 50)
Rezistență termică	de la -40 °C până la +80 °C	
Permeabilitate la vapori de apă		
Lysssystem 23 °C / 85% RH	1500 g/m2 x 24h (± 250)	
Lysssystem 38 °C / 90 % RH	3500 g/m2 x 24h (± 400)	